

DTT Ocean-Top

Hinweise für Verarbeitung und Pflege

05/14

DTT Ocean-Top entspricht den höchsten Anforderungen bezogen auf Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer. Besonderheiten sind geringes Gewicht, Atmungsaktivität, Wasserdichtheit, PVC-frei, umweltfreundliche Entsorgung, höchste UV-Beständigkeit, höchste Lichtechtheit, extreme Reißfestigkeit, Salzwasserbeständigkeit, Geschmeidigkeit, Öl-,Schmutz- und Wasserabweisung, antimikrobielle Ausrüstung. (siehe auch 100% Liste)

Eignung:

Das DTT Produkt Ocean-Top wird für die Verarbeitung als Bootsverdeck, Bi-Mini, Sprayhood, Bootspersenning, Markise, Sonnensegel usw. empfohlen. Das Produkt basiert auf einem spinndüsegefärbten PES-Gewebe und wird mit einem PU Beschichtet wodurch das Material eine Wassersäule <1000 mm erreicht.

Zu beachten sind die Anforderungen an die Nutzungsbedingungen, wie z. B. erhöhter Windeinfall, Luftverschmutzung, Lagervorschriften etc. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Hinweise auf unseren Datenblättern.(download DTT Katalog). Wir beraten Sie gerne persönlich.

Verarbeitungshinweise:

DTT Ocean-Top kann vernäht und mit Ultraschallschweißmaschinen verschweißt werden. Im Falle des Nähens ist auf jeden Fall ein Nahtdichter erforderlich. Bitte benutzen Sie ausschließlich den DTT Nahtdichter. Dieser kann sowohl auf der Ober- als auch der Unterseite verarbeitet werden.

Da das Material hauptsächlich als Outdoormaterial verwendet wird, empfehlen wir ein wasserabweisendes Garn. Dieses verhindert die sogenannte Kapillarwirkung und somit das Eindringen von Wasser. Für die Verarbeitung verwenden Sie eine Stichelänge von min. 4 mm. Empfehlenswert ist eine 110er oder 120er Nadel.

Zum Verschweißen von Ocean-Top ist der Einsatz einer Schweißhilfe (Schweißtape - Polyurethan Hotmelt UKF von Gluetex) erforderlich. Ebenso wird empfohlen, den in der Maschine integrierten Differentialtransport der oberen Schweißwalze auf 98% einzustellen, um Wellenbildung in der Schweißnaht zu Verhindern.

Trotz Schutz kann es zu Schimmelbildung kommen. Häufig wird dies durch unkorrekte Nutzung und falsche Pflege hervorgerufen. Sorgen Sie deshalb für eine ausreichende Belüftung durch Lufthutzen, Gittergewebe anstatt Fensterscheiben bzw. herausnehmbare Seiten.

Pflegehinweise:

Je nach Beanspruchung empfehlen wir die häufige Reinigung des Oberflächenmaterials und die Beseitigung von Schmutz und sonstigen Ablagerungen. Bitte nutzen Sie dafür nur den DTT Reiniger R550. Verwenden Sie keine anderen Chemikalien oder gar Scheuermittel.

Feuchten Sie die Oberfläche kurz an und sprühen Sie den Reiniger auf. Nutzen Sie nun eine weiche Bürste bzw. einen Schwamm. Die Oberfläche darf nicht abtrocknen. Spülen Sie gut mit Wasser nach. Bei starker Verschmutzung wiederholen Sie den Vorgang. Beachten Sie unbedingt die Hinweise auf der Reinigerflasche.

Die sachgemäße Lagerung ist wichtig und für die Lebensdauer mit entscheidend.

Nicht im nassen Zustand über einen längeren Zeitraum zusammengerollt verstauen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Beseitigen Sie Schimmelbildung in den Anfängen und stellen Sie mögliche Ursachen ab.

Das Abdecken nasser und feuchter Objekte ist zu vermeiden und kann zu Schäden führen.

Kontrollieren Sie das Material, auch wenn über einen größeren Zeitraum keine Nutzung erfolgt ist.