

Datenblatt

Pacific-Top premium

Material:	100% spinndüsengefärbtes Polyester, PU-Beschichtung, wasserabweisende Ausrüstung
-----------	--

Prüfung	Methode		Wert	Dimension
Flächengewicht	ISO 3801-1977, Methode 5		230	g/m ²
Rollenlänge			30	Lfm
Rollenbreite			1,524	m
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 B02		7-8	Stufe
Höchstzugkraft	DIN EN ISO 13934-1	Kette	> 1900	N / 5 cm
		Schuss	> 1500	N / 5 cm
Dehnung HzK	DIN EN ISO 13934-1	Kette	40,0	%
		Schuss	31,0	%
Weiterreisskraft quer	DIN EN ISO 13937-2	Kette	> 65,0	N
		Schuss	> 98,0	N
Wasserdampfdurchlässigkeit	ASTM E 96		125	g/m ² /24h
Wassersäule	ISO 811		>110	cm
UVP			50+	Stufe
UV-Stabilität	ISO 4892-2 nach 2.000 h		> 4-5	Stufe
Schimmel Resistenz	AATCC 30		Kein Wachstum	

- Die technischen Daten sind Richtwerte
- Von einer Charge zu anderen, kann es geringe Farbunterschiede geben.
Bitte verwenden Sie deshalb pro Auftrag nur Material aus einer Charge.
- Nähen

- Spinndüsengefärbtes Polyester
- PU-Beschichtung
- Sehr leicht nur 230 g/m²
- Atmungsaktiv
- PVC-frei
- Höchste UV-Stabilität
- Höchste Lichtechtheit
- Schmutz- und wasserabweisend
- Anti-Schimmel-Ausrüstung
- Kein Weißbruch
- Extrem langlebig
- Extrem stabil

DTT GbR
Designer- u. Techno-Textil
Weilerstr. 90
D – 72172 Sulz a. N.
UST-ID: DE272985114

Tel.: +49 (0)7454/980639-0
Fax: +49 (0)7454/980639-9
info@dtf-fabrics.de
www.dtf-fabrics.de

Volksbank Rottweil eG
Kto.-Nr.: 138446008
BLZ: 64290120
IBAN: DE64642901200138446008
BIC: GENODES1VRW

- Resistent gegen Salzwasser
- Resistent gegen Chlor
- Resistent gegen Vogelkot

DTT GbR
Designer- u. Techno-Textil
Weilerstr. 90
D – 72172 Sulz a. N.
UST-ID: DE272985114

Tel.: +49 (0)7454/980639-0
Fax: +49 (0)7454/980639-9
info@dtf-fabrics.de
www.dtf-fabrics.de

Volksbank Rottweil eG
Kto.-Nr.: 138446008
BLZ: 64290120
IBAN: DE64642901200138446008
BIC: GENODES1VRW