DTT

Designer- and Techno-Textil

Pacific-Top

premium

PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT !

it's a good value for money

www.dtt-fabrics.com

Eigenschaften / *Characteristics*

- Spinndüsengefärbtes Polyester / *Solution dyed Polyester*
- Wasserdicht durch PU-Beschichtung / *Water proof because of PU-coating*
- Atmungsaktiv / *Breathable*
- PVC-frei / *PVC-free*
- Leicht, 250 gr/m² / *Light, 250 g/sqm*
- Höchste UV-Beständigkeit / *Highest UV-stability*
- Höchste Lichtechtheit / *Highest color fastness*
- Schmutz- und wasserabweisend durch FC-Imprägnierung / *Dirt and water repellent because of FC impregnation*
- Anti-Schimmel-Ausrüstung / *Mould-resistant*
- Kein Weißbruch / *No stress whitening*
- Extrem langlebig / *Extremely durable and long-lasting*
- Extrem stabil / *Extremely strong*
- Polyester ist absolut formstabil / *Polyester is absolutely dimensionally stable*
- Polyester blockt die UV-Strahlung am wirkungsvollsten / *Polyester blocks UV-radiation most effectively*
- Resistent gegen Salzwasser / *Resistant to salt water*
- Resistent gegen Chlor / *Resistant to chlorine*
- Resistent gegen Vogelkot / *Resistant to bird droppings*

Pacific-Top
premium

Pacific-Top premium

Bei dem Material Pacific-Top premium liegt der Fokus auf Preis/Leistung! Es wird hauptsächlich im Marinebereich für Persenning, Verdeck, Bimini-Top oder Sprayhood verwendet und hat eine große Farbauswahl.

Ebenfalls wird der Stoff als Sonnenschutz und in anderen Bereichen eingesetzt. Auch hierbei handelt es sich um ein spinndüsengefärbtes Polyestermaterial mit PU-Beschichtung und einer Imprägnierung gegen Wasser, Schmutz und Schimmel. Es ist wasserdicht, sehr reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv.

The fabric Pacific-Top premium has a good value for money! It is mainly used in the marine sector for boat covers, soft top, bi-mini-top or sprayhood and has a wide color range.

Also, the fabric is used as a sunscreen and in other areas. Again, this is a solution-dyed polyester with a PU-coating and impregnation against water, dirt and mold. It is waterproof, very tear-resistant and breathable at the same time.

Vielseitg einsetzbar / *Versatile Use*

Marine / *Marine*

Marine	*Marine*
Persenning	*Boat Cover*
Bimini-Top	*Bimini-Top*
Sprayhood / Kuchenbude	*Sprayhood*
Bootsverdeck	*Canopy*
Baumpersenning	*Boom Cover*
usw.	*etc.*

Sonnenschutz / *Shade*

Sonnenschutz	*Shade*
Sonnenschirm	*Umbrella*
Sonnensegel	*Sail Shade*
Markisentuch	*Awning*
Pavillon	*Gazebo*
Balkonbespannung	*Balcony Covering*
Beschattung	*Blinds*
Textile Architektur	*Textile Architecture*
usw.	*etc.*

Camping / *Camping*

Camping	*Camping*
Vorzelt	*Tent*
Faltenbalg / Hubdächer	*Pop Top Roofs*
Sonnenschutz	*Shade*
usw.	*etc.*

Pacific-Top

premium

4991 Charcoal Grey

4102 Forest Green



4306 Pacific Blue

4468 Navy Blue

4605 Ruby



4713 Linen

4800 Creme

4909 Anthrazit

4931 Black



4962 Cadet Grey



4963 Taupe

DTT
Designer- and Techno-Textil

Datenblatt / *Data Sheet*

Pacific-Top premium

Material / *Material base*	**100 % spinndüsengefärbtes Polyester, PU-Beschichtung, wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung** *100 % solution dyed polyester, PU-coating, water and dirt repellent impregnation*

Prüfung / *Testing*	**Methode** / *Methods*		**Wert** / *Value*	**Dimension** / *Dimension*
Flächengewicht *Weight*	ISO 3801-1977, Methode 5 *ISO 3801-1977, Methode 5*		250	gr / m²
Rollenlänge *Roll length*			50	lfm
Rollenbreite *Roll width*			1,524	cm
Lichtechtheit *Color fastness*	DIN EN ISO 105 B02		7-8	Stufe *Level*
Höchstzugkraft *Tensile strength*	DIN EN ISO 13934-1	Kette *Warp*	> 2500	N / 5 cm
		Schuss *Weft*	> 1500	N / 5 cm
Dehnung HzK *Elongation*	DIN EN ISO 13934-1	Kette *Warp*	> 65,0	%
		Schuss *Weft*	> 98,0	%
Wasserdampfdurchlässigkeit *Water repellent impregnation*	ASTM E 96		125	g^2 / m^2 / 24h
Wassersäule *Water column*	ISO 811		> 110	cm
UVP *UPF*			50 +	Stufe *Level*
UV-Stabilität *UV-stability*	ISO 4892-2 nach 2.000 h *ISO 4892-2 after 2.000 h*		> 4 – 5	Stufe *Level*
Schimmel Resistenz *Mould resistance*	AATCC 30		Kein Wachstum *No growth*	

- Die technischen Daten sind Richtwerte und können eine Toleranz von 2-3% aufweisen.
- Von einer Charge zu anderen kann es geringe Farbunterschiede geben. Bitte verwenden Sie deshalb pro Auftrag nur Material aus einer Charge.
- Nähen oder Ultraschallschweißen

- *The technical data are to be considered as indicative values and can have a tolerance of 2-3%.*
- *There may be minor color variations from one batch to the other. Therefore, please use only material from one batch per order.*
- *Sewing or ultra sonic welding*

DTT Fabrics | SILOTEC GmbH
Rodbachstraße 24
D - 74397 Pfaffenhofen
UST-ID: DE272985114

Telefon +49 (0) 7046 9669 - 33
Mobil +49 (0) 152 26 30 29 86
Whatsapp +49 (0) 152 26 30 29 86
info@dtt-fabrics.de
www.dtt-fabrics.com

DTT Designer- and Techno-Textil